

Xylem [ˈzɪləm]

- 1) (ксилема) ткань растений, проводящая воду вверх от корней
- 2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды

Наша компания — это 12000 человек, которых объединяет единая цель: разработка инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в воде. Центральным элементом нашей работы является разработка новых технологий, способных улучшить способы применения, хранения и дальнейшего повторного использования воды. Мы перемещаем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, а также помогаем людям эффективно использовать воду — в жилых домах, зданиях, на заводах и фермах. В более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите xyleminc.com.

xylem
Let's Solve Water

Flygt and Godwin are brands of Xylem.

For the latest version of this document and more information about Flygt and Godwin products visit

www.flygt.com
www.godwinpumps.com



xylem
Let's Solve Water

Справочник по водоотливным насосам 50 Hz

Аренда, продажи и услуги для строительства, горной промышленности, коммунального хозяйства и других отраслей



Введение

Настоящий справочник является основным рабочим инструментом для операторов насосов, руководителей, начальников и инженеров - всех, кто постоянно работает с насосами.

В справочнике дается обзор всех водоотливных насосов Flygt и Godwin и их аксессуаров, включая технические данные: рабочие кривые, размеры, вес. Модельный ряд наших насосов охватывает фактически все возможные размеры, параметры давления, расхода, а также предоставляет широкие функциональные возможности.

Независимо от Ваших планов - арендовать или приобрести оборудование - Вы можете быть уверенными в надежности нашего оборудования, сервиса и решений "под ключ" для любого применения систем водоотлива, работающих в более чем 140 странах мира.



Содержание

	Стр.
Отрасли и области применения	4
Погружные дренажные насосы Flygt	6–39
· серия 2600	6
· серия 2600, грязевые насосы	14
· VIBO серия 2800	18
· серия 2000	24
· серия 2700	34
· серия Ready	38
Шламовые насосы Flygt	34–41
· серия 5000	40
Аксессуары для погружного оборудования Flygt	42–45
Насосы Godwin	52–85
Автоматические самовсасывающие насосы	52–73
· Dri-Prime® серия CD	53
· Dri-Prime серия HL	60
· Наличие электропривода и шумопоглощения	66
· Серия NC	68
· Серия Vac-Prime	72
Гидравлические погружные насосы	74–85
· Heindra® серия HS	74
· Heindra серия HS шламовые рамные/вихревые/вихревые шламовые рамные	79
· Heindra серия HS с высоким напором	84
Аксессуары для насосов Godwin	86–87
Насосы 101	88–97
Контроль и управление	98
Запасные части и обслуживание	99

Отрасли и области применения



Горная промышленность

- Открытый и подземный дренаж
- Прямой и ступенчатый водоотлив
- Удаление шлама
- Обратное водоснабжение



Нефтегазовая промышленность

- Аварийные работы
- Организация байпасных соединений
- Обратное водоснабжение



Промышленность

- Перекачивание промышленных сточных вод
- Ликвидация шламовых отстойников
- Пожарные насосы



Морское применение

- Балластировка барж
- Дренаж на кораблях
- Гидравлическое размывание - гидромонитор



Строительство и прокладка туннелей

- Дренаж на строительной площадке и водопонижение иглофильтрами
- Перекачивание бентонитового раствора
- Организация водозабора
- Водоснабжение буровой установки



Коммунальное хозяйство

- Аварийный дренаж паводковых вод
- Организация байпасных соединений
- Резервная насосная станция
- Удаление ила

Никто не выполняет водоотлив лучше

Независимо от сложности задачи, наши водоотливные системы являются надежным решением.

Аренда

Аренда водоотливных насосов, оборудования и аксессуаров на ежедневной, еженедельной, ежемесячной или проектной основе.

Продажи

Покупайте водоотливные насосы, оборудование и аксессуары.

Обслуживание

Пользуйтесь нашей глобальной сетью обслуживания, охватывающей 140 стран, представляющей Вам поддержку в проектировании систем для разных областей применения, в ремонте, поставке запасных частей и управлении проектами "под ключ".

Flygt серия 2600


Если стоит проблема организации водоотлива, насосы Flygt серии 2600 помогут вам.

Широкий спектр насосов для решения различных задач водоотведения в горной промышленности, строительстве, системах городского хозяйства и других сферах жизнедеятельности по всему миру.



серия 2600

2610.160/172




K = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	K 233 MT/К 234 MT (2610.172)	K 233 MT (2610.160)
Номинальная мощность [кВт]	0.85/1.2	1.4
Напряжение [В/ фаза]	(110–140, 1~)/(220–550, 3~)	220–240, 1~
Номинальный ток [А]	(11–5.1)/(4.8–2.0)	8–7.8
Вес [кг]	21.5	25
Макс. высота [мм]	571	601
Макс. ширина [мм]	200	200
Нагнетание Ø [дюйм]	2"	2"
Отв. сетч. фильтра [мм]	7.5	7.5
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

серия 2600

2620.172



В = Износостойкая крыльчатка. К = Крыльчатка, защищенная от засорения.


Модель	К 233 МТ	К 234 МТ/В 226 МТ
Номинальная мощность [кВт]	1.5	2.2
Напряжение [В/ фаза]	220–240, 1~	220–550, 3~
Номинальный ток [А]	8.7–8.3	8.1–3.9
Вес [кг]	32	32
Макс. высота [мм]	620	620
Макс. ширина [мм]	240	240
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"
Отв. сетч. фильтра [мм]	9.0	9.0
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.

Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2600

2630.181




В = Износостойкая крыльчатка. К = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	В 226 МТ	В 251 НТ	К 234 МТ
Номинальная мощность [кВт]	3.7	3.7	3.7
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	7.3	7.3	7.3
Вес [кг]	48	48	48
Макс. высота [мм]	725	725	725
Макс. ширина [мм]	286	286	286
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

серия 2600

2640.181




В = Износостойкая крыльчатка. К = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	В 226 МТ	В 251 НТ	К 234 МТ
Номинальная мощность [кВт]	5.6	5.6	5.6
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	11	11	11
Вес [кг]	50	50	50
Макс. высота [мм]	725	725	725
Макс. ширина [мм]	286	286	286
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.

серия 2600 2660.181



В = Износостойкая крыльчатка. К = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	B 226 MT	B 251 HT	B 276 SH	K 234 MT
Номинальная мощность [кВт]	10	10	10	10
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	19	19	19	19
Вес [кг]	78	78	96	78
Макс. высота [мм]	803	803	890	803
Макс. ширина [мм]	346	346	346	346
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	4"	4"	6"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да	Да


Доступен с устройством плавного пуска Flygt Softstarter для снижения пускового тока. См. стр. 49

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2600

2670.181



B = Износостойкая крыльчатка.

Модель	B 226 MT	B 251 HT
Номинальная мощность [кВт]	18	18
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	32	32
Вес [кг]	132	132
Макс. высота [мм]	955	955
Макс. ширина [мм]	395	395
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	12	12
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да

Доступен с устройством плавного пуска Flygt Softstarter для снижения пускового тока. См. стр. 49

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

Сохраним права на изменения.

серия 2600, грязевые насосы


Созданные на основе серии Flygt 2600, эти переносные грязевые насосы эффективно решают сложные задачи перекачивания шлама и других жидкостей не засоряясь при этом.

Компактные, способные перекачивать твердые частицы, такие насосы имеют высокохромистую вихревую крыльчатку, обеспечивающую прохождение крупных твердых частиц даже при высокой степени их концентрации, около 20% по весу.

Это делает их идеальными для решения проблем водоотлива в строительстве, горной промышленности, в промышленности и очистке сточных вод.

серия 2600, шламовые насосы

2620.281




D = Крыльчатка для перекачивания твердых частиц.

Модель	D 233 MT	D 234 MT
Номинальная мощность [кВт]	1.5	2.2
Напряжение [В/ фаза]	220–240, 1~	220–525, 3~
Номинальный ток [А]	8.7–8.3	8.1–3.7
Вес [кг]	33	33
Макс. высота [мм]	722	722
Макс. ширина [мм]	410	410
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"
Прохождение твердых частиц Ø [мм]	50	50
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

серия 2600, шламовые насосы

2630.281



D = Крыльчатка для перекачивания твердых частиц.


Модель	D 434 MT
Номинальная мощность [кВт]	3.2
Напряжение [В/ фаза]	220–550, 3~
Номинальный ток [А]	13–5.5
Вес [кг]	54
Макс. высота [мм]	815
Макс. ширина [мм]	465
Нагнетание Ø [дюйм]	3"
Прохождение твердых частиц ø [мм]	80
Теплая жидкость, 70°C	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменение.

серия 2600, шламовые насосы

2640.281



D = Крыльчатка для перекачивания твердых частиц.

Модель	D 234 MT	D 259 HT
Номинальная мощность [кВт]	5.6	5.6
Напряжение [В/ фаза]	220–1000, 3~	220–1000, 3~
Номинальный ток [А]	19–4.3	19–4.3
Вес [кг]	56	56
Макс. высота [мм]	865	865
Макс. ширина [мм]	452	452
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"
Прохождение твердых частиц Ø [мм]	46	32
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.

Flygt BIBO серия 2800


В течение десятилетий, ответ на решение самых сложных задач водоотведения был прост – легендарный насос Flygt BIBO. Как же улучшить легенду? Мы просто создали новую.

Он по-прежнему имеет форму, означающую надежную и стабильную работу. В нем объединены наши проверенные решения с функциями, которые когда-то установили стандарт для водоотливных насосов. Насосы Flygt BIBO для горной промышленности и строительства это по-прежнему выбор, о котором вы никогда не пожалеете.



Погружные дренажные насосы Flygt

BIBO серия 2800
2830.180




B = Износостойкая крыльчатка. K = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	B 226 MT	B 251 HT	K 234 MT
Номинальная мощность [кВт]	3.7	3.7	3.7
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	7.3	7.3	7.3
Вес [кг]	54	54	54
Макс. высота [мм]	762	762	762
Макс. ширина [мм]	367	367	367
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

ВИБО серия 2800
2840.180




В = Износостойкая крыльчатка. К = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	В 226 МТ	В 251 НТ	К 234 МТ
Номинальная мощность [кВт]	5,6	5,6	5,6
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	11	11	11
Вес [кг]	56	56	56
Макс. высота [мм]	762	762	762
Макс. ширина [мм]	367	367	367
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Погружные дренажные насосы Flygt

BIBO серия 2800
2860.180




B = Износостойкая крыльчатка. K = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель	B 226 MT	B 251 HT	B 276 SH	K 234 MT
Номинальная мощность [кВт]	10	10	10	10
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	19	19	19	19
Вес [кг]	91	91	106	91
Макс. высота [мм]	889	889	925	889
Макс. ширина [мм]	425	425	425	425
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	4"	4"	6"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10	10	10	10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

ВИБО серия 2800
2870.180



В = Износостойкая крыльчатка.

Модель	В 226 МТ	В 251 НТ
Номинальная мощность [кВт]	18	18
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	32	32
Вес [кг]	154	154
Макс. высота [мм]	991	991
Макс. ширина [мм]	500	500
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	12	12
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.

серия 2000

Насосы Flygt 2000 легко перекачивают химически агрессивные, механически абразивные или высоковязкие жидкости, заполненные частицами. Они работают при высоких расходах до 300 л/с и напоре до 200 метров.


Продукты Flygt 2000 выпускаются в легком алюминиевом или коррозионностойком чугунном исполнении. Некоторые модели имеют взрывозащищенный вариант исполнения Ex.



Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2000

2071.010




Модель	B 211 LT	B 231 MT
Номинальная мощность [кВт]	3	3
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	6.2	6.2
Вес [кг]	28	28
Макс. высота [мм]	690	690
Макс. ширина [мм]	185	185
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"
Отв. сетч. фильтра [мм]	8×50	8×50
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2000

2075.324 (Чугун)




Модель	B 231 MT	B 233 HT	B 271 ST
Номинальная мощность [кВт]	3.7	3.7	5.5
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	7.1	7.1	11
Вес [кг]	40	40	69
Макс. высота [мм]	570	570	650
Макс. ширина [мм]	310	310	310
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	6×26	6×26	6×6
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да

Доступны варианты взрывозащищенного исполнения Ex 2075.590/690

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним право на изменения.

серия 2000

2125.320 (Чугун)



Модель	B 231 MT	B 233 HT
Номинальная мощность [кВт]	8	8
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	15	15
Вес [кг]	77	80
Макс. высота [мм]	830	865
Макс. ширина [мм]	485	465
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	3"
Отв. сетч. фильтра [мм]	6×50	6×50
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет


Доступны варианты взрывозащищенного исполнения Ex 2125.690

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2000

2125.181



Модель	B 233 HT	B 234 HT
Номинальная мощность [кВт]	8	8
Напряжение [В/ фаза]	400	400
Номинальный ток [А]	15	15
Вес [кг]	80	80
Макс. высота [мм]	830	830
Макс. ширина [мм]	465	465
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"
Отв. сетч. фильтра [мм]	6×50	6×50
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2000


2201.011

MT

LT



HT




Модель	B 411 LT	B 231 MT	B 243 HT
Номинальная мощность [кВт]	30	37	37
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	57	65	65
Вес [кг]	280	280	240
Макс. высота [мм]	1302	1302	1050
Макс. ширина [мм]	500	500	430
Нагнетание Ø [дюйм]	8"	8"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	15×45	15×45	10×10
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2000

2201.320 (Чугун)



Модель	B 231 MT	B 233 HT
Номинальная мощность [кВт]	37	37
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	65	65
Вес [кг]	445	350
Макс. высота [мм]	1140	1050
Макс. ширина [мм]	500	435
Нагнетание \varnothing [дюйм]	8"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	15×45	10×10
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да


Доступны варианты взрывозащищенного исполнения Ex 2201.590/690

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним право на изменения.

Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2000

2250.011




Модель	B 431 MT	B 433 HT
Номинальная мощность [кВт]	54	54
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	104	104
Вес [кг]	540	540
Макс. высота [мм]	1260	1260
Макс. ширина [мм]	940	838
Нагнетание Ø [дюйм]	10"	6"
Отв. сетч. фильтра [мм]	15×45	15×45
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2000

2400.402



Модель	B 231 MT	B 243 HT
Номинальная мощность [кВт]	90	90
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	148	148
Вес [кг]	900	985
Макс. высота [мм]	1180	1245
Макс. ширина [мм]	770	770
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	10×10	10×10
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет

Доступны варианты взрывозащищенного исполнения Ex 2400.591

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

серия 2700, насосы из нержавеющей стали


Насосы серии Flygt 2700, выполненные полностью из нержавеющей стали, способны перекачивать коррозионно-активные и абразивные жидкости с широким диапазоном уровней pH. Эти насосы разработаны для эффективного выполнения самых трудных задач водоотлива.

Серия Flygt 2700 включает три дренажных насоса, предназначенных для работы со слегка загрязненными жидкостями, и три насоса, работающие с твердыми частицами. Насосы идеально подходят для сред с pH от 2 до 10, и способны эффективно перекачивать как высококислотные, так и высокощелочные жидкости.



серия 2700

2720, 2740, 2750




B = Износостойкая крыльчатка.

Модель	B 2720	B 2740	B 2750
Номинальная мощность [кВт]	2.0	6.3	8.0
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	4.4	12	15
Вес [кг]	44	75	90
Макс. высота [мм]	600	725	780
Макс. ширина [мм]	235	280	280
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"/4"	3"/4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	25×7	25×7	25×7
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет	Нет
pH	2–10	2–10	2–10

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 2700, грязевые насосы 2720, 2730, 2740



D = Крыльчатка для перекачивания твердых частиц.

Модель	D 2720	D 2730	D 2740
Номинальная мощность [кВт]	2.0	4.1	6.3
Напряжение [В/ фаза]	400, 3~	400, 3~	400, 3~
Номинальный ток [А]	4.4	8.8	12
Вес [кг]	48	83	85
Макс. высота [мм]	715	845	845
Макс. ширина [мм]	420	440	440
Нагнетание Ø [дюйм]	3"	3"/4"	3"/4"
Проходной размер частиц [мм]	50	75 / 80	46
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет	Нет
pH	2-10	2-10	2-10

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.


серия Ready

Компактные, легкие и простые для перемещения, насосы серии Flygt Ready являются высокопроизводительными в своем классе. Эти небольшие дренажные насосы способны перекачивать жидкости с pH порядка 3–9.

Ударопрочные изнутри, переносные погружные насосы этой серии являются устойчивыми к истиранию и коррозионно-стойкими, обладая такими качествами как экономичность и мощность перекачивания, сохраняемая в течение длительного времени.



серия Ready 2004, 2008




B = Износостойкая крыльчатка. D = Крыльчатка для перекачивания твердых частиц.

Модель	B 2004	B 2008	D 2008
Номинальная мощность [кВт]	0.4	0.75	0.9
Напряжение [В/ фаза]	230, 1~	230, 1~	230, 1~
Номинальный ток [А]	2.7	4.2	5.2
Вес [кг]	10	12.5	15
Макс. высота [мм]	400	433	510
Макс. ширина [мм]	185	185	230
Нагнетание Ø [дюйм]	2"	2"	2"
Отв. сетч. фильтра [мм]	11×5	11×5	38
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет	Нет

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним право на изменения.

Шламовые насосы Flygt





серия 5000


Прочные, надежные и экономичные, погружные шламовые насосы серии Flygt 5000 обеспечивают перекачку наиболее абразивных твердых частиц, взвешенных в жидкости.

Рассчитанные на работу с очень высокой эффективностью, низким уровнем потребления энергии, обладая длительной износостойкостью и простые в обслуживании, наши насосы серии Flygt 5000 используются в самых разнообразных областях применения, связанных с перекачиванием шлама.

Устойчивые к истиранию и коррозионно-стойкие, эти переносные шламовые насосы плоского, компактного дизайна обеспечивают тихую, экономичную работу при перекачивании шлама.

серия 5000

H 5100



Модель	211	251	300
Номинальная мощность [кВт]	7,5–13,5	15–22	22–45
Ном. ток [А]	9,4–28	17–41	25–82
Вес [кг]	215	277	585
Макс. высота [мм]	978	1124	1296
Макс. ширина [мм]	547	547	595
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	4"	4"
Отв. сетч. фильтра [мм]	30	30	30
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да	Да
Мешалки	Да	Да	Да
Вариант Ex	221	261	310

	211	251	300	
Характеристика	A	430	430	430
	B	432	432	432
	C	630	630	630
	D	632	632	632

(400 = 4-полюсный, 600 = 6-полюсный)


Например, 5100.211 53–430

Имеется внутреннее и внешнее охлаждение

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 5000
H 5150



Модель	300	350
Номинальная мощность [кВт]	30–45	50–70
Номинальный ток [А]	32–82	59–132
Вес [кг]	585	817
Макс. высота [мм]	1410	1537
Макс. ширина [мм]	875	875
Нагнетание Ø [дюйм]	6"	6"
Отв. сетч. фильтра [мм]	36	36
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да
Мешалки	Да	Да
Вариант Ex	310	360

	300	350	
Характеристика	A	430	
	B	432	
	C	430	434
	D	432	436
	E	434	438


Например, 5150.350 53–436

Имеется внутреннее и внешнее охлаждение

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
 С сохранением права на изменения.

серия 5000

H 5520, 5530




Модель	5520	5530		5520	5530
Номинальная мощность [кВт]	3.1	5.9	Характеристика	A	434
Номинальный ток [А]	6.3	7–12		B	436
Вес [кг]	122	203		C	436
Макс. высота [мм]	848	848		D	438
Макс. ширина [мм]	478	632	Например, 5530,181 53–436		
Нагнетание Ø [дюйм]	4"	6"			
Отв. сетч. фильтра [мм]	20	30			
Теплая жидкость, 70°C	Да	Да			
Мешалки	Нет	Да			
Вариант Ex	Да	Да			

Имеется внешнее охлаждение

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

серия 5000
H 5570



*Для получения подробных данных о работе, см. программу выбора насоса.

Модель	5570 привод 600	5570 привод 700
Номинальная мощность [кВт]	58–105	100–215
Номинальный ток [А]	118–200	202–395
Вес [кг]	1190–1350	1700–2000
Макс. высота [мм]	1675–2068	1829–2312
Макс. ширина [мм]	983–1225	983–1225
Нагнетание Ø [дюйм]	8"	8"
Отв. сетч. фильтра [мм]	30	30
Теплая жидкость, 70°C	Нет	Нет
Мешалки	Нет	Да
Вариант Ex	Да	Да

Имеется внешнее охлаждение

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
 С сохранением права на изменения.

Расчет характера действия шлама

1. Определить удельный вес/плотность жидкости. Если плотность неизвестна, ее можно определить по формуле или номограмме;

$$C_w/C_v = S/S_m$$

S = Удельный вес (SG) сухих твердых частиц

S_m = SG шлама (удельный вес шлама)

C_v = Концентрация твердых частиц по объему

C_w = Концентрация твердых частиц по весу

Макс. C_v для центробежных насосов 40%


2. Рассчитать критическую скорость. Выбрать диаметр трубы такой, чтобы скорость в трубопроводе была выше критической скорости.

1. Вода + крупный гравий 4 м/с
2. Вода + гравий 3 м/с
3. Вода + песок
 - Частицы < 0,1 мм 1,5 м/с
 - Частицы < 0,6 мм 2,5 м/с


(Скорость в трубопроводе $V=Q/A$ [A =площадь трубы])

3. Рассчитать полный напор нагнетания.

Используйте схему или формулу в Chapter Engineering. Если концентрация превышает 15% по объему (C_v), то значение следует откорректировать с помощью схемы поправочных коэффициентов (C_f). C_f для шлама $C_v=30\%=1,5$



4. Требуемая рабочая точка теперь установлена (H_{total}). Если концентрация твердых частиц превышает 15% по объему, то напор насоса нужно уменьшить. Разделив рабочий напор на коэффициент уменьшения (HR), получим эквивалентный напор насоса для чистой воды (H_{CV}).



Уменьшение напора:

$$HR = 1 - K \times \frac{C_v}{20}$$

$$= 1 - 0.04 \times \frac{30}{20}$$

$$H_{CV} = \frac{H_{total}}{HR}$$

H_{total} = Полный напор для шлама

H_{frsl} = Потери на трение для шлама

H_{frcw} = Потери на трение для чистой воды

$H_{frsl} = H_{frcw} \times Cf$

$H_{totsl} = H_{stat} + H_{frsl}$

Пример $S = 1.8$, $d_{85} = 1$ мм. $K = 0.04$

5. Теперь можно выбрать насос на основе расхода и значений напора, полученных выше.

6. Кривые мощности для насосов даны для чистой воды, но их можно умножить на удельный вес шлама, получив соответствующее значения для перекачивания шлама.

Аксессуары



Шланги, кабели и пускатели

Дополняет нашу разнообразную номенклатуру погружных дренажных насосов Flygt широкий набор аксессуаров, упрощающих их установку и эксплуатацию.



Устройство плавного пуска Flygt

Уменьшает пусковой ток, обеспечивая плавное ускорение двигателя и защиту насоса.



Разные типы напорных патрубков

Обеспечивают удобное крепление шлангов или соединений для вертикальной или горизонтальной перекачки.



Напорные шланги

Имеется большой набор шлангов различных размеров.



Flygt SUBCAB*

Обеспечивают надежное электропитание и управление, благодаря контрольным жилам в погружных силовых кабелях.

Механические аксессуары

Широкий набор механических аксессуаров позволяет приспособить насосы к конкретным требованиям.



Плот для насоса Flygt

Удерживает насос на плаву, выполнен из легкого усиленного стекловолоконного полимера.



Последовательное соединение Flygt

Обеспечивает последовательное соединение двух или более насосов для работы с очень высоким напором.



Фартук низкого уровня всасывания Flygt

Позволяет удалять жидкость с минимального уровня.



Комплекты цинковых анодов Flygt

Обеспечивают дополнительную защиту от электрохимической коррозии для всех металлических частей.

Электрические аксессуары

Электрические аксессуары Flygt позволяют автоматизировать работу насоса, снизить энергозатраты и степень износа насоса.




Контроллер насоса Flygt FPC100

Автоматически контролирует насос без использования датчиков уровня.



Внешний регулятор уровня Flygt



Регуляторы уровня Flygt

Выполняют регулирование пусков и остановов насоса по фактическому уровню воды, и/или активируют устройство сигнализации.




Регулятор уровня, установленный на насосе Flygt



Пускатели насосов Flygt (ручные и автоматические)

Обеспечивают термическую/магнитную защиту от перегрузки, контроль термоконтактов и индикацию чередования фаз.

Насосы Dri-Prime




Мобильные насосы Dri-Prime - это автоматические самовсасывающие насосы, оснащенные независимым источником питания, имеющие высоту всасывания до 8,5 метров без залива, и способные работать всухую неограниченное время.

Эти уникальные насосы могут использоваться для перекачивания неочищенных сточных вод и шлама, содержащего твердые частицы диаметром до 125 мм. Существуют две серии насосов: серия CD с высокой производительностью и средним напором, и серия HL - со средней производительностью и высоким напором.

Любая модель может быть смонтирована на прицепе для безопасной транспортировки по дорогам общего пользования, изготовлена из нержавеющей стали и оснащена шумопоглощающим кожухом.


Насосы Dri-Prime серии CD CD75, CD80D



Модель	CD75	CD80D
Двигатель	Yanmar L100 AE	Kubota Z482
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	40	40
Ø всасывания [мм]	50	80
Ø нагнетания [мм]	50	80
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000
Мин. время работы при макс. скорости	4 ч	52 ч
Емкость топливного бака [л]	5	72
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	4.5	4.5
ДхШхВ (мм)	1100×652×800	1300×680×1900
Вес [кг]	150	569

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.


Насосы Dri-Prime серии CD CD100M, CD103M



Модель	CD100M	CD103M
Двигатель	Perkins 403D-15	Perkins 404D-22
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	45	75
Ø всасывания [мм]	100	100
Ø нагнетания [мм]	100	100
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800	1800
Мин. время работы при макс. скорости	22 ч	26 ч
Емкость топливного бака [л]	72	170
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	11	23
ДхШхВ (мм)	1300×680×1900	1800×1000×1900
Вес [кг]	1050	1128

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.


Насосы Dri-Prime серии CD CD150M, CD225M



Модель	CD150M	CD225M
Двигатель	Perkins 404D-22	Perkins 1104D-E44TA
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	65	75
Ø всасывания [мм]	150	200
Ø нагнетания [мм]	150	200
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1500	2000
Мин. время работы при макс. скорости	38 ч	17 ч
Емкость топливного бака [л]	170	390
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	16	74.1
ДхШхВ (мм)	1800×1000×1900	2500×1300×1900
Вес [кг]	1345	2255

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии CD CD250M, DPC300




*Эталонные кривые скорости насоса; скорость двигателя может быть больше при использовании соответствующих редукторов.

Модель	CD250M	DPC300
Двигатель	Perkins 1104D-E44TA	Perkins 1104D-E44TA
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	75	95
Ø всасывания [мм]	250	300
Ø нагнетания [мм]	250	300
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	1020
Мин. время работы при макс. скорости	17 ч	38 ч
Емкость топливного бака [л]	390	850
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	72	74.1
ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	3700×1700×2200
Вес [кг]	2433	4201

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии CD CD300M, CD400M





*Эталонные кривые скорости насоса; скорость двигателя может быть больше при использовании соответствующих редукторов.

Модель	CD300M	CD400M
Двигатель	Perkins 1106D-E66TA (129)	Perkins 1106D-E66TA (168)
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	95	125
Ø всасывания [мм]	300	450
Ø нагнетания [мм]	300	400
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1500	1000
Мин. время работы при макс. скорости	28 ч	17 ч
Емкость топливного бака [л]	850	685
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	94.5	109
ДхШхВ (мм)	3700×1700×2200	4000×1950×2220
Вес [кг]	5168	7250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним право на изменения.

Насосы Dri-Prime серии CD CD500M



*Эталонные кривые скорости насоса; скорость двигателя может быть больше при использовании соответствующих редукторов.



Модель	CD500M
Двигатель	Caterpillar C18
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	80
Ø всасывания [мм]	500/600
Ø нагнетания [мм]	450
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1100
Мин. время работы при макс. скорости	9 ч
Емкость топливного бака [л]	1131
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	420
ДхШхВ (мм)	5400×2670×2500
Вес [кг]	11750

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии CD (Повышенный напор, перекачивание твердых частиц)

CD140M, CD160M, CD180M




Модель	CD140M	CD160M	CD180M
Двигатель	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-E44TA	Perkins 1106D-E66TA (129)
Макс. диам. тв. частиц [мм]	75	75	75
Ø всасывания [мм]	100	150	200
Ø нагнетания [мм]	100	150	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800	1800	2000
Мин. время работы при макс. скорости	19 ч	17 ч	13 ч
Емкость топливного бака [л]	390	390	475
Работа всухую	Да	Да	Да
Потр. мощность [кВт]	57	71.9	106.7
ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	2500×1300×1900	2950×1300×1900
Вес [кг]	2131	2425	2758

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии HL

HL80M, HL100M, HL125M





Модель	HL80M	HL100M	HL125M
Двигатель	Perkins 404D-22T	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-E44TA
Макс. диам. тв. частиц [мм]	25	35	35
Ø всасывания [мм]	100	100	150
Ø нагнетания [мм]	80	100	100
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	1800	2000
Мин. время работы при макс. скорости	17 ч	23 ч	15 ч
Емкость топливного бака [л]	170	390	390
Работа всухую	Да	Да	Да
Потр. мощность [кВт]	29	54	74,1
ДхШхВ (мм)	1800×1000×1900	2500×1300×1900	2500×1300×1900
Вес [кг]	1245	2152	2233

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.


Насосы Dri-Prime серии HL HL150M, HL200M



Модель	HL150M	HL200M
Двигатель	Perkins 1104D-E44TA	Caterpillar C9
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	35	38
Ø всасывания [мм]	150	200
Ø нагнетания [мм]	150	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800	2100
Мин. время работы при макс. скорости	13 ч	10 ч
Емкость топливного бака [л]	390	850
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	71.9	191
ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	3700×1700×2200
Вес [кг]	2333	4750

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии HL HL225M, HL250M




Модель	HL225M	HL250M
Двигатель	Caterpillar C9	Caterpillar C15
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	65	65
Ø всасывания [мм]	250	300
Ø нагнетания [мм]	200	250
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800	2000
Мин. время работы при макс. скорости	13 ч	7 ч
Емкость топливного бака [л]	850	685
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	203	310
ДхШхВ (мм)	3700×1700×2200	4000×1950×2220
Вес [кг]	5231	6332

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии HL (С очень высоким напором)

HL260M




Модель	HL260M
Двигатель	Caterpillar C18
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	50
Ø всасывания [мм]	250
Ø нагнетания [мм]	200
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800
Мин. время работы при макс. скорости	5 ч
Емкость топливного бака [л]	685
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	425
ДхШхВ (мм)	4300×1980×2525
Вес [кг]	6900

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Насосы Dri-Prime серии HL (С очень высоким напором)

HL110M, HL130M, HL160M



Модель	HL110M	HL130M	HL160M
Двигатель	Perkins 1104D-E44TA	Caterpillar C9	Caterpillar C15
Макс. диам. тв. частиц [мм]	20	22	35
Ø всасывания [мм]	100	150	200
Ø нагнетания [мм]	80	100	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000	2000
Мин. время работы	15 ч	13 ч	7 ч
Емкость топливного бака [л]	390	850	685
Работа всухую	Да	Да	Да
Мощность [кВт]	74.1	205	303
ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	3700×1700×2200	4000×1950×2220
Вес [кг]	2600	5331	6440


Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.



Наличие электропривода

Электрические насосы Godwin Dri-Prime идеально подходят для работы, когда электроэнергия легкодоступна или когда существуют трудности с дозаправкой. Насосы Godwin с электроприводом имеют возможность плавного пуска и частотного регулирования.



Модель насоса	Мотор (кВт)	Напряжение [В/ фаза]	Номинальный ток [А]	Макс. об/мин	Размеры, LxWxH [мм]	Вес [кг]
CD75	15	400V, 3~	29	2900	1300x500x800	195
CD80D	15	400V, 3~	29	2900	1400x570x1000	390
CD100M	30	400V, 3~	54	2000	1800x650x1000	475
CD103M	45	400V, 3~	80	2200	2000x650x1050	780
CD140M	75	400V, 3~	130	2000	2350x780x1050	1350
CD150M	75	400V, 3~	130	2200	2350x780x1050	1300
CD160M	110	400V, 3~	190	2000	2700x1100x1300	1940
CD180M	110	400V, 3~	190	2000	2700x1100x1300	1950
CD225M	110	400V, 3~	190	2200	2700x1100x1300	2000
CD250M	110	400V, 3~	190	2200	2700x1100x1300	2050
CD300M	160	400V, 3~	275	1800	3200x1600x1550	3510
DPC300	110	400V, 3~	190	1200	3100x1500x1500	3100
CD400M	200	400V, 3~	341	1200	4200x2100x1750	4950
CD500M	475	400V, 3~	830	1100	4200x2450x2000	7100
HL80M	75	400V, 3~	130	2400	2100x680x1140	1250
HL100M	110	400V, 3~	190	2200	2200x1050x1295	1800
HL110M	110	400V, 3~	190	2200	2300x1050x1295	1985
HL125M	160	400V, 3~	275	2400	2595x1115x1270	2200
HL130M	200	400V, 3~	341	2000	2800x1250x1300	3825
HL150M	160	400V, 3~	275	2400	2750x1240x1400	2250
HL160M	315	400V, 3~	529	2000	3100x1300x1500	4350
HL200M	170	400V, 3~	310	2000	2790x1300x1400	3950
HL225M	280	400V, 3~	462	2000	3000x1300x1450	4150
HL250M	325	400V, 3~	575	2000	3100x1300x1500	4525
HL260M	550	400V, 3~	1050	1800	3200x1350x1600	5300

Примечание: Указанные максимальные скорости обеспечиваются коробкой скоростей, установленной на фланце двигателя, или частотным регулированием (VFD).

Наличие шумопоглощающего кожуха

Шумопоглощающие кожухи Godwin имеются для всех моделей насосов. Они прекрасно подходят для использования в жилых районах и других местах, где требуется поддерживать низкий уровень шума, характерный для дизельных насосов.




	Модель насоса	Модель двигателя*	дБ(А) на расст. 7 м	Размеры, LxWxH [мм]	Снаряженная масса [кг]
Серия CD	CD75	N/A	N/A	N/A	N/A
	CD80D	Kubota Z482	57	1780x840x1360	900
	CD100M	Perkins 403D-15	65	1940x1050x1500	1168
	CD103M	Perkins 404D-22	65	2190x1050x1500	1400
	CD140M	Perkins 1104D-44TA	77	2890x1300x1800	2400
	CD150M	Perkins 404D-22	65	2190x1050x1500	1400
	CD160M	Perkins 1104D-E44TA	66	2890x1300x1800	2855
	CD180M	Perkins 1106D-E66TA (129)	66	2890x1300x1800	2700
	CD225M	Perkins 1104D-E44TA	66	2890x1300x1800	2460
	CD250M	Perkins 1104D-E44TA	66	3350x1300x1887	3200
	CD300M	Perkins 1106D-E66TA (129)	67	4200x1500x1900	5168
	DPC300**	Perkins 1106D-E66TA (129)	66	4580x1300x1900	5480
	CD400M**	Perkins 1106D-E66TA (129)	67	4200x1500x1900	6600
	CD500M**	Caterpillar C18	68	5200x2500x2700	13500
Серия HL	HL80M	Perkins 404D-22T	65	2190x1050x1500	1450
	HL100M	Perkins 1104D-44TA	65	2890x1300x1800	2400
	HL110M	Perkins 1104D-44TA	65	2890x1300x1800	2800
	HL125M	Perkins 1104D-E44TA	65	2890x1300x1800	2500
	HL130M	Caterpillar C9	67	4580x2065x2545	6550
	HL150M	Perkins 1104D-E44TA	65	2890x1300x1800	2600
	HL160M	Caterpillar C15	70	5200x2200x2700	9100
	HL200M	Caterpillar C9	67	4580x2065x2545	5968
	HL225M	Caterpillar C9	67	4580x2065x2545	6450
	HL250M**	Caterpillar C15	70	5200x2200x2700	9200
HL260M**	Caterpillar C18	70	5200x2200x2700	9500	

* Дополнительные опции двигателя предоставляются по запросу. ** Оценочно.

Dri-Prime Серия NC

NC80



Модель

NC80

Двигатель

Yanmar 3TNV76-CS

Ø всасывания [мм]

100

Ø нагнетания [мм]

80

Макс. рабочая скорость [об/мин]

2200

Мин. время работы при макс. скорости

19 ч

Емкость топливного бака [л]

72

Работа всухую

Да

Потребляемая мощность [кВт]

11

ДхШхВ (мм)


1300×680×1900

Вес [кг]

945

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
Сохраним права на изменения.

Dri-Prime Серия NC NC100




Модель	NC100
Двигатель	Perkins 404D-22
Ø всасывания [мм]	100
Ø нагнетания [мм]	100
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2200
Мин. время работы при макс. скорости	26 ч
Емкость топливного бака [л]	170
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	23
ДхШхВ (мм)	1800×784×1510
Вес [кг]	1140

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Dri-Prime Серия NC

NC150



Модель	NC150
Двигатель	Perkins 1104DT
Ø всасывания [мм]	150
Ø нагнетания [мм]	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000
Мин. время работы при макс. скорости	30 ч
Емкость топливного бака [л]	390
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	55
ДхШхВ (мм)	2500×930×1390
Вес [кг]	2130

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Vac-Prime


До сих пор, при высоких и средних напорах, вы могли использовать только насосы Godwin серии Dri-Prime, теперь, используя насосы Vac-Prime вы можете получить такую же надежность и при низких напорах.



Несмотря на компактность и легкость, вакуумные насосы серии Vac-Prime сделаны с учетом тех же требований, что и насосы других серий. Vac-Prime это надежные насосы, обеспечивающие лучший в своем классе напор и превосходную экономичность.

Серия Vac-Prime

Vac-Prime 100, Vac-Prime 150



Модель	Vac-Prime 100	Vac-Prime 150
Двигатель	2-х цилиндровый с воздушным охлаждением.	3-х цилиндровый с воздушным охлаждением.
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	45	75
Ø всасывания [мм]	100	150
Ø нагнетания [мм]	100	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800	1600
Мин. время работы при макс. скорости	23 ч	15 ч
Емкость топливного бака [л]	75	75
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	12	18
ДхШхВ (мм)	1700×1250×1435	1700×1250×1435
Вес [кг]	800	1000

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Насосы Heidra

Автономные насосы Heidra это надежные гидравлические погружные насосы с дизельным или электрическим силовым блоком для перекачивания легкого шлама и бытовых осадков.


Насосы имеют различные варианты исполнения: стандартные с высокой производительностью, вихревые, оснащенные шламовым выходом для размыва (Slurry Gate), с высоким напором.

Любая модель силового блока может быть смонтирована на прицепе для безопасной транспортировки по дорогам общего пользования, изготовлена из нержавеющей стали для использования в широком диапазоне Ph и оснащена шумопоглощающим кожухом



Серия Hei dra

HS80, HS100TD, HS103




Модель	HS80	HS100TD	HS103
Двигатель	Kubota Z482	Perkins 403D-15	Perkins 404D-22T
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	40	45	75
Ø нагнетания [мм]	75	100	100
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000	2200
Мин. время работы при макс. скорости	56 ч	18 ч	27 ч
Емкость топливного бака [л]	72	72	170
Работа всухую	Да	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	4	14	38
Силовой блок ДхШхВ (мм)	1300×680×1900	1300×680×1900	1800×1000×1900
Погружной насос ДхШхВ (мм)	400×354×558	485×420×581	500×514×647
Вес погружного насоса (кг)	70	75	130
Вес силового блока (кг)	810	945	1136

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Hei dra

HS150, HS150MR




Модель	HS150	HS150MR
Двигатель	Perkins 403D-22	Perkins 1104D-44T
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	65	65
Ø нагнетания [мм]	150	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000
Мин. время работы при макс. скорости	36 ч	51 ч
Емкость топливного бака [л]	170	390
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	15	41
Силовой блок ДхШхВ (мм)	1800×520×570	2500×1300×1900
Погружной насос ДхШхВ (мм)	680×520×570	680×520×570
Вес погружного насоса (кг)	152	142
Вес силового блока (кг)	1052	2250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.


Серия Hei dra HS200, HS250



Модель	HS200	HS250
Двигатель	Perkins 1104D-E44TA	Perkins 1106D-E66TA (129)
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	75	75
Ø нагнетания [мм]	200	200
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2100
Мин. время работы при макс. скорости	17 ч	26 ч
Емкость топливного бака [л]	390	850
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	61	78
Силовой блок ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	2950×1300×1900
Погружной насос ДхШхВ (мм)	755×721×1250	765×740×1200
Вес погружного насоса (кг)	354	362
Вес силового блока (кг)	2250	2598

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Hei dra HS300




Модель	HS300
Двигатель	Caterpillar C9
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	95
Ø нагнетания [мм]	300
Макс. рабочая скорость [об/мин]	1800
Мин. время работы при макс. скорости	13 ч
Емкость топливного бака [л]	685
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	160
Силовой блок ДхШхВ (мм)	3700×1700×2200
Погружной насос ДхШхВ (мм)	1401×1052×1830
Вес погружного насоса (кг)	945
Вес силового блока (кг)	5325

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Heiðra (шламовые рамные)

HS100SG



Модель

HS100SG

Двигатель

Perkins 403D-15

Макс. диаметр тв. частиц [мм]

45

Ø нагнетания [мм]

100

Макс. рабочая скорость [об/мин]

2000

Мин. время работы при макс. скорости

18 ч

Емкость топливного бака [л]

72

Работа всухую

Да

Потребляемая мощность [кВт]

14

Погружной насос ДхШхВ (мм)

480×580×700

Силовой блок ДхШхВ (мм)

1300×680×1900

Вес погружного насоса (кг)

145


Вес силового блока (кг)

945

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Heidra (шламовые рамные)

HS150SG, HS150MRSG




Модель	HS150SG	HS150MRSG
Двигатель	Perkins 404D-22	Perkins 1104D-44T
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	65	65
Ø нагнетания [мм]	150	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000
Мин. время работы при макс. скорости	36 ч	51 ч
Емкость топливного бака [л]	170	390
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	15	41
Погружной насос ДхШхВ (мм)	725×680×1010	700×650×800
Силовой блок ДхШхВ (мм)	1800×520×570	2500×1300×1900
Вес погружного насоса (кг)	180	170
Вес силового блока (кг)	1052	2250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Серия Heidra (шламовые рамные)

HS200SG




Модель	HS200SG
Двигатель	Perkins 1106D-E66TA (129)
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	75
Ø нагнетания [мм]	200
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000
Мин. время работы при макс. скорости	32 ч
Емкость топливного бака [л]	390
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	61
Погружной насос ДхШхВ (мм)	850×725×1300
Силовой блок ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900
Вес погружного насоса (кг)	380
Вес силового блока (кг)	2250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Heidra (вихревые шламовые рамные)

HS150VSG




Модель	HS150VSG
Двигатель	Perkins 1104D-44T
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	125
Ø нагнетания [мм]	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000
Мин. время работы при макс. скорости	23 ч
Емкость топливного бака [л]	390
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	51
Погружной насос ДхШхВ (мм)	700×650×800
Силовой блок ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900
Вес погружного насоса (кг)	170
Вес силового блока (кг)	2250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

С сохранением права на изменения.

Серия Heidra (Вихревые)

HS150V




Модель	HS150V
Двигатель	Perkins 1104-44T
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	125
Ø нагнетания [мм]	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000
Мин. время работы при макс. скорости	23 ч
Емкость топливного бака [л]	390
Работа всухую	Да
Потребляемая мощность [кВт]	51
Силовой блок ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900
Погружной насос ДхШхВ (мм)	577×514×816
Вес погружного насоса (кг)	161
Вес силового блока (кг)	2250

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.

Серия Hei dra (С высоким напором)

HS80HH, HS150HH



Модель	HS80HH	HS150HH
Двигатель	Perkins 1104D-44T	Perkins 1106D-E66TA (129)
Макс. диаметр тв. частиц [мм]	25	35
Ø нагнетания [мм]	75	150
Макс. рабочая скорость [об/мин]	2000	2000
Мин. время работы при макс. скорости	31 ч	26 ч
Емкость топливного бака [л]	390	850
Работа всухую	Да	Да
Потребляемая мощность [кВт]	44	81
Силовой блок ДхШхВ (мм)	2500×1300×1900	2950×1300×1900
Погружной насос ДхШхВ (мм)	451×506×715	664×770×1275
Вес погружного насоса (кг)	160	190
Вес силового блока (кг)	2250	2598

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.



Аксессуары


Дополняет нашу разнообразную номенклатуру насосов Godwin широкий набор аксессуаров, упрощающих их установку и эксплуатацию.



Всасывающие шланги



Напорные шланги



Быстроразъемные трубные фитинги и муфты



Системы иглофильтроф



Всасывающие шланги с сетчатым фильтром




Основы гидравлики насосов

Все системы перекачки имеют три общих параметра:

- Расход** Количество перекачиваемой жидкости = Количество, деленное на время¹
- Высота подъема** Сопrotивление гидростатическому напору
= Разница по вертикали от источника до конечной точки²
- Расстояние** Сопrotивление трения, определенное диаметром, расходом и материалом шланга/трубы = Длина шланга/трубы от источника до конечной точки³

Расчет размера постоянной или временной системы перекачки нужно начать со сбора данных о расходе, высоте и расстоянии.




Расход определяет размер трубы

Скорость жидкости является критически важной для того, чтобы сохранять твердые частицы во взвешенном состоянии. Если скорость слишком низкая, то частицы выпадут в осадок. Если она слишком высокая, то потери на трение оказываются слишком большими.

На диаграмме справа показан расход в четырех различных единицах измерения, а также соответствующий размер шланга/трубы в дюймах.

Определение расхода является первым шагом в проектировании всей насосной системы, поскольку расход определяет размер трубы. Когда расход неизвестен, то нужно рассчитать количество и разделить на время, требуемое для перемещения жидкости.

<u>Расход</u>	=	<u>Количество</u>	÷	<u>Время</u>
л/мин		Литры		Минута
л/сек		Литры		Секунда
м ³ /ч		Метры ³		Час
галл/мин		Галлоны		Минута



Высота определяет требуемую мощность насоса

Высота определяет, где должна быть жидкость и, следовательно, требуемую мощность насоса. Статический напор есть разница по вертикали от источника перекачиваемого продукта до конечной точки его перекачивания.

Рекомендации по высоте


0–15 м	(50 фут.)
15–30 м	(50–100 фут.)
30–60 м	(100–200 фут.)
60–180 м	(200–600 фут.)

Flygt

MT
HT
MT/ST/SH
MT/ST/SH
(Послед. соед.)

Godwin

CD
CD – Повышенный напор
HL
HL – Очень высокий напор



*Максимальная высота всасывания насоса Dri-Prime равна 8,5 м (28 фут) на уровне моря.

Расстояние определяет увеличение размера трубы

Каждый метр шланга/трубы на трубопроводе всасывания или подачи это сопротивление трения, которое добавляется к статическому напору (вертикальной высоте подъема). Чем длиннее трубопровод тем сильнее сопротивление. Если длина трубопровода слишком большая, то трение можно существенно снизить путем увеличения диаметра шланга/трубы. Для поддержания необходимого расхода при перекачивании на большие расстояния, пользуйтесь следующими рекомендациями:

Общая длина шланга/трубы:

До 300 м (1000 фут.)

Используйте рекомендуемый диаметр шланга/трубы в соответствии с требованиями к расходу, приведенными на стр. 79.

Свыше 300 м (1000 фут.)

Увеличивайте диаметр шланга/трубы в соответствии с требованиями к расходу, приведенными на стр. 79.

Пример:

Если насос должен перекачивать 62 л/с (1000 галл. США) продукта на расстоянии, например, 400 м (1300 фут), то нужно увеличить диаметр шланга/трубы от 6" до 8".



*Потери трения в трубах и шлангах приведены на стр. 94.

Правильный выбор насоса

После определения расхода, высоты и расстояния, и выбора базовой конструкции, остается один критически важный вопрос: *Что перекачивается?*

Правильный выбор насоса является основой надежной работы системы. Ошибочный выбор насоса может привести к его повреждению, неустойчивости в работе и дорогостоящему ремонту или замене. Если электроэнергия не является легко доступной, то используйте Godwin.


Перекачиваемая жидкость	Сфера применения	Рекомендуемые насосы	
		Flygt	Godwin
Чистая или грязная вода pH 5–8	<ul style="list-style-type: none"> · Горная пром. · Строительство · Коммунальное хоз-во 	серия 2600 серия 2000 BIBO, Ready	Dri-Prime Vac-Prime Heida
Ил pH 5–8	<ul style="list-style-type: none"> · Строительство · Коммунальное хоз-во · Промышленность 	серия 2600	Dri-Prime Heida
Предельные значения pH (Агрессивная среда) pH 2-10	<ul style="list-style-type: none"> · Горная пром. · Промышленность 	серия 2700	Dri-Prime Heida (насос из нержавеющей стали)
Шлам (Абразив) pH 5-9	<ul style="list-style-type: none"> · Горная пром. · Промышленность · Коммунальное хоз-во 	серия 5000	

Расположение насосного оборудования

Для успешного выполнения перекачивания, важным является выбор правильного расположения оборудования.

Погружные насосы (Flygt и Godwin Heidra):

Следующие три опции для дренажных насосов обеспечивают получение надежных результатов.



Самовсасывающие насосы (Godwin Dri-Prime)

Поддержание минимально возможной высоты всасывания является ключом к успешной работе поверхностных систем перекачки. Насосы Dri-Prime ограничиваются высотой всасывания 8,5 м или 28 фут.


Критические значения высоты всасывания:

В системах, где высота всасывания больше 6 м (20 фут), нужно увеличить размер всасывающего шланга, чтобы уменьшить скорость, и тем самым не допустить кавитации на всасывании.




Потери на трение в трубах и шлангах

Все значения производительности насоса определены для чистой воды непосредственно на выпуске из насоса.



Таблицы pH



Таблицы содержания хлора




Таблица выбора генератора

Ниже приведены рекомендованные размеры генераторов для погружных дренажных насосов Flygt.

Напряжение 3 ~ 400 В 50 Гц

Модель насоса	Макс. потребляемая мощность [кВт]	Номинальный ток [А]	Допустимая длина кабеля [м]	Предохр. зам. действия [А]	Генераторная уст. [кВА]
2610	1.6	2.7	270	10	5
2620	2.7	4.7	200	10	8
2630	4.5	7.3	215	16	13
2640	6.7	11	145	25	18
2660	11.7	19	130	32	25*/30
2670	20	32	115	63	40*/50
2125 НТ	10.2	16	95	32	25*/30
2201	41	65	100	100	85*/105
2250	62	104	100	190	125*/155
2400	95	148	35	230	225*/270
2720	2.7	4.4	200	10	8
2730	4.1	8.8	190	16	10
2740	7.3	12	130	25	20
2750	9.4	15	165	32	25

*Пуск "звезда-треугольник"

Напряжение 1 ~ 230 В 50 Гц

Модель насоса	Макс. потребляемая мощность [кВт]	Номинальный ток [А]	Допустимая длина кабеля [м]	Предохр. зам. действия [А]	Генераторная уст. [кВА]
Ready 4	0.59	2.7	60	10	3
Ready 8	0.97	4.2	60	10	3
Ready 8S	1.2	5.2	50	16	3
2610	1.2	5.1	70	10	4
2610	1.7	7.2	50	16	5
2620	1.9	8.5	50	16	5





Таблица преобразования значений для разных единиц измерения

Давление

Мощность

Расход

Темп.





Практичные, простые в применении средства контроля и управления важны для получения полной информации о функционировании вашей системы.

Независимо от того, используете ли Вы один насос, два или последовательно несколько насосов, мы можем предоставить Вам все средства, необходимые для обеспечения непрерывной работы – от контроллеров для одинарных насосов, датчиков и пускового оборудования, до программного обеспечения SCADA, позволяющего выполнять комплексный контроль за перекачиванием жидкости.

Наши системы контроля и управления помогают снизить эксплуатационные затраты, минимизировать объем обработки отчетов и улучшить контроль за состоянием окружающей среды.



Всесторонняя поддержка

Для предоставления Вам поддержки и услуг высокого качества, мы имеем глобальную сеть обслуживания, охватывающую 140 стран.

Наши высококвалифицированные специалисты работают в 175 центрах обслуживания по всему миру. Кроме этого, существуют сотни авторизованных субподрядчиков Flygt и Godwin, которые также предоставляют сервис и поддержку высшего класса.

Все фирменные запасные части Flygt и Godwin имеют твердые гарантии наличия.

